Technische productfiche BLANCOWEGA-S-F II

Item nr. 526418

Voordelen



- Voor de installatie voor een raam
- Hendel bovenaan voor meer gebruiksgemak en flexibele keukenplanning
- Uittrekbare dubbele sproeikop: eenvoudige omschakeling van bruisstraal naar krachtige spoelstraal
- Uitermate geschikt voor compacte spoeltafels en spoelbakken
- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 2,5 cm

Kleuren



galvanic chroom

Beschikbare kleuren

chroom


Planningsinformatie

- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 2,5 cm.


Inbegrepen bij levering

- Uitloop 180° draaibaar
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Cartouche met keramische schijven
- Flexibele aansluitslangen van 900 mm lang en met ⅜" moer voor eenvoudige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor sterk verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere standvastigheid van de kraan op roestvrij stalen spoeltafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenkomst met EN 1717
- LGA-goedgekeurd
- DVGW Certificaat in aanvraag

Details



Draaibereik



Zijaanzicht