Technische productfiche SOLENTA-S

Item nr. 522405

Voordelen

- Mengkraan met semi-professionele look en verhoogd gebruiksgemak
- Comfortabele plaatsing van de sproeislang dankzij de magnetische houder
- Met twee straalsoorten, normaal en bruisstraal, waartussen men eenvoudig kan omschakelen
- Sproeislang is omwikkeld met een hoogwaardige, roestvrij stalen cover voor meer stabiliteit, bewegingsvrijheid en een eenvoudigere reiniging

Kleuren

Beschikbare kleuren

PVD steel

PVD PVD steel

Inbegrepen bij levering

- Uitloop 360° draaibaar
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Cartouche met keramische schijven
- Met metaal omwikkelde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm lang en met ⅜" moer voor eenvoudige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere standvastigheid van de kraan op roestvrij stalen spoeltafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenkomst met EN 1717
- LGA-goedgekeurd
- DVGW-goedgekeurd

Details



Draaibereik





Zijaanzicht