

Produktdatenblatt LINUS-S

Art. Nr. 525807

Vorteil



- Minimalistisches Design
- Ausführung in schwarz matt für eine genaue Abstimmung auf das Umfeld
- Herausziehbarer Auslauf
- Hochwertige Metallausführung der Brause
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen

Farben



Verfügbare Farben
schwarz matt

Sonderfarben schwarz matt


Planungshinweise

- Optional erhältlich: Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler, inkl. Serviceschlüssel für Hochdruck-Armaturen


Lieferumfang


- Auslauf 140° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch metallummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Details



Schwenkbereich





Seitenansicht