Fiche technique SELECT II 45/2

SKU 526200

Avantages



- Utilisation complète de l'espace dans le meuble sous évier grâce à des solutions adaptées, en harmonie avec l'évier et le mitigeur
- Large gamme de modèles pour tous les éviers standard
- Diverses options de tri des déchets grâce à des combinaisons de bacs flexibles
- Installation simple sans mesure, ni marquage, ni pré-perçage
- Les accessoires optionnels viennent compléter le système pour créer une solution personnalisée
- Design moderne en aluminium de haute qualité
- Toutes les pièces sont faciles à nettoyer grâce aux surfaces généreuses et lisses

Préparatifs d'installation

- Hauteur d’installation 361 mm, profondeur d’installation 400 mm, dimensions intérieures nécessaires pour les rails extensibles 450 mm, épaisseur de la paroi latérale de l'armoire 16 ou 19 mm.
- Pour les armoires avec une épaisseur de paroi latérale de 18 mm, les plaques d'écartement 00243513 doivent être commandées séparément.
- Cela nécessite des portes avant sans charnières ni trous de perçage. Veuillez tenir compte de la position de la poignée.
- Convient également pour une installation dans des sous-meubles avec châssis et portes à panneaux avec châssis à partir de 40 mm.
- Lors de la planification, veuillez noter la hauteur d’installation du système de gestion des déchets, la hauteur de la base du tiroir, la profondeur d’installation de l’évier avec le kit de déchets et les dimensions minimales résultantes du sous-meuble.
- Hauteur de socle minimale recommandée pour l’installation de MOVEX : 100 mm.

Ce qui est inclus

- Système d'extraction pour la fixation frontale
- couvercle du système
- 2 seaux de 16 l

Détails