

Fiche technique SELECT II Compact 60/2

SKU 526207

Avantages



- Idéal pour une installation devant les chaudières murales à basse pression, les systèmes d'eau chaude et les systèmes de filtration
- Utilisation optimale de l'espace du meuble grâce à la profondeur d'installation réduite de 320 ml
- Design moderne en aluminium de haute qualité
- Toutes les pièces sont faciles à nettoyer grâce aux surfaces généreuses et lisses
- Installation simple sans mesure, ni marquage, ni pré-perçage

Préparatifs d'installation

- Hauteur d'installation 361 mm, profondeur d'installation 320 mm, dimensions intérieures nécessaires pour les rails extensibles 450 mm, épaisseur de la paroi latérale de l'armoire 16 ou 19 mm.||- Pour les armoires avec une épaisseur de paroi latérale de 18 mm, les plaques d'écartement 00243513 doivent être commandées séparément.||- Cela nécessite des portes avant sans charnières ni trous de perçage. Veuillez tenir compte de la position de la poignée.||- Convient également pour une installation dans des sous-meubles avec châssis et portes à panneaux avec châssis à partir de 40 mm. ||- Lors de la planification, veuillez noter la hauteur d'installation du système de gestion des déchets, la hauteur de la base du tiroir, la profondeur d'installation de l'évier avec le kit de déchets et les dimensions minimales résultantes du sous-meuble. ||• Profondeur minimale d'installation pour BLANCO TAMPERA Hot : 550 mm.||• Hauteur de socle minimale recommandée pour l'installation de MOVEX : 100 mm

Ce qui est inclus

- Système d'extraction pour la fixation frontale
- couvercle du système
- 2 seaux de 17 l

Détails
