

Fiche technique LANORA-S-F

SKU 526180

Avantages



- À installer sous une fenêtre
- Design haut de gamme en inox massif brossé
- Des lignes épurées pour des cuisines modernes
- Bec haut pour remplir facilement casseroles et vases
- Peut être installé contre un mur grâce à son levier de commande vertical en position de base, pour une plus grande liberté de mouvement
- Économie d'énergie : position de base du levier de commande sur eau froide
- Avec douchette extractible
- Distance minimale entre l'évier et le battant de la fenêtre 4,5 cm

Couleurs



Couleurs offertes:

acier inox

massif acier inox

Préparatifs d'installation

- * Distance minimale entre l'évier et le battant de la fenêtre 4,5 cm.

Ce qui est inclus

- Bec orientable à 190° avec douchette
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexible de douchette gainé nylon
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 985 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Détails
