

Fiche technique LUNEOO-S

SKU 527973

Avantages



- Un design de robinet repensé : la pomme de douche mobile est fixée à un pilier fin.
- Le débit et la température de l'eau sont sélectionnés via le panneau de commande séparé.
- Notre évier OOVALON est livré avec une grille supérieure de couleur assortie.
- Il répond aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de qualité de l'eau potable et est certifié par les autorités mondiales les plus importantes (notamment ACS, CE, DVGW).
- La pomme de douche offre un rayon d'action illimité grâce à son tuyau de 47 cm de long.
- La double pomme de douche permet de passer d'un jet laminaire à un jet puissant et est solidement fixée à l'aide d'un support magnétique.
- Le panneau de commande peut être placé de manière flexible, par exemple pour une utilisation par des gauchers ou des droitiers, derrière, à côté ou devant l'évier, et peut même être installé à l'avant du meuble.
- Facile à manipuler même avec les doigts mouillés : toucher pour allumer/éteindre, un tour pour le débit et un autre tour pour la température.
- Pour tous les matériaux de plan de travail, idéalement avec une profondeur de plus de 65 cm.
- Parfait pour les îlots de cuisine. Pour une installation sous des armoires murales, il doit y avoir environ 60 cm d'espace entre le plan de travail et le dessous des armoires murales.
- Convient à tous les raccordements standard d'eau et d'électricité. Livré avec une alimentation électrique universelle pour 100 - 240 V et tous les types de prises.

Couleurs

- Chaque LUNEOO est livré avec deux plaques de base différentes pour la télécommande. L'une avec un trou supplémentaire pour une télécommande de vidange BLANCO et l'autre sans. Nous recommandons le **Couleurs offertes**.

- Disponible en acier inoxydable brossé, or satiné, platine satiné, acier foncé satiné et noir mat. Et le petit plus : vous pouvez obtenir des composants de vidange (par exemple, un bouchon de trop-plein) et des distributeurs de savon de la même couleur que votre évier BLANCO



Préparatifs d'installation

- Ne convient pas pour une installation sur des éviers et des vasques avec rebord pour robinetterie. Le robinet peut être installé sur un plan de travail d'une profondeur standard de 650 mm, mais une profondeur de 700 mm est recommandée. Veuillez suivre attentivement les instructions d'installation pour les découpes destinées à la commande et au robinet, car celles-ci ne sont pas alignées entre elles.

Ce qui est inclus

- Bec pivotant à 360° pour une portée étendue 1 à 2 perçages Ø 35 mm et perçages Ø 55 mm nécessaires pour le mitigeur et les commandes
- Installation rapide et facile par des professionnels grâce au système BLANCO Lock
- Préparé pour un raccordement de 100 V à 240 V avec transformateur
- Alimentation de secours grâce à des piles, piles incluses dans le colis
- Équipé d'un contrôle électronique et d'une boîte de vannes
- Régulateur de jet à flux clair Bec fabriqué en métal
- Douchette extractible à double jet
- Flexible de douchette enveloppé de nylon
- Flexibles de raccordement flexibles, longueur de 700 mm, avec écrou 3/8"
- Avec clapet anti-retour intégré, conforme à la norme EN 1717, garantissant une sécurité contre le reflux

Détails
