

Fiche technique FLEXON II 60/3

SKU 521472

Avantages



- Design moderne et fonctionnel
- Système avec cadre enveloppant et coloris coordonnés
- Système à tiroirs haut de gamme avec fixation au fond en aluminium anodisé
- Facilité d'accès et de nettoyage de l'ensemble des éléments
- Montage rapide et facile

Préparatifs d'installation

- Un sous-meuble avec couvercle et façade coulissante est nécessaire.
• Hauteur d'installation 355 mm au-dessus de la base du tiroir, hauteur d'installation sans couvercle 325 mm au-dessus de la base du tiroir, profondeur d'installation 400 mm (dimensions intérieures du tiroir).
• Hauteur maximale du support 250 mm au-dessus de la base du tiroir.
• Convient également pour une installation dans des sous-meubles avec châssis et portes à panneaux avec châssis à partir de 90 mm.
• Lors de la planification, veuillez noter la hauteur d'installation du système de gestion des déchets, la hauteur de la base du tiroir, la profondeur d'installation de l'évier avec le kit de déchets et les dimensions minimales résultantes du sous-meuble.
• Hauteur de socle minimale recommandée pour l'installation de MOVEX : 100 mm.

Ce qui est inclus

- Set pour installation dans un tiroir avec encadrement
- système de couvercle
- 3 seaux de 15 l

Détails
