

Fiche technique LINUS-F

SKU 514277

Avantages



- Pratique, dans le design comme dans les fonctions, à installer sous une fenêtre
- Grande commodité : tirer droit vers le haut puis poser sur le côté, tout simplement
- Levier positionnable à gauche, au centre ou à droite
- Distance minimale requise entre l'évier et le battant de la fenêtre de 2,5 cm seulement.

Couleurs



Couleurs offertes:
chromé

galvanique chromé

Préparatifs d'installation

- * Distance minimale requise entre l'évier et le battant de la fenêtre de 2,5 cm seulement.

Ce qui est inclus

- Mitigeur monolevier à col de cygne orientable
- Cartouche céramique
- Alimentation par flexibles métalliques L = 750 mm de long et écrou $\frac{3}{8}$ " pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet/cascade (breveté) réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort pour une plus grande stabilité de la robinetterie pour éviers en acier inoxydable
- Catégorie de bruit I (en cours de certification)
- Homologation DIN DVGW (en cours)
- Percement \varnothing 35 mm nécessaire||
- ND-Ausführung mit Durchflussmengenregler zum Schutz des Boilers ausgestattet

Détails
