

Fiche technique LINUS-S-F

SKU 514023

Avantages



- À installer sous une fenêtre
- Pratique, dans le design comme dans les fonctions
- Montage sous une fenêtre
- Grande commodité : tirer droit vers le haut puis poser sur le côté, tout simplement
- Douchette finition métal de haute qualité
- Dégagement minimum entre l'évier et le châssis de fenêtre 4,5 cm

Couleurs



Couleurs offertes:
chromé

galvanique chromé

Préparatifs d'installation

- * Dégagement minimum entre l'évier et le châssis de fenêtre 4,5 cm.||||Pour la version ND avec régulation du débit pour protéger la chaudière.||||Disponible en option: ensemble||aérateur avec jet aéré et jet aéré pour mitigeurs haute pression, y compris clé d'entretien

Ce qui est inclus

- Bec orientable à 140° avec douchette amovible
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 750 mm et écrou $\frac{3}{8}$ " pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Détails
