Datový list produktu SELECT II Compact 60/2

Č. pol. 526207

Přednost



- Ideální pro montáž nízkotlakých bojlerů, systémů pro ohřev vody a filtračních systémů instalovaných na zadní stěně
- Optimální využití prostoru spodní skříňky díky snížené montážní hloubce 320 mm
- Moderní design s kvalitním hliníkem
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým plochám
- Jednoduchá montáž bez měření, značení nebo předvrtávání


Tipy pro plánování

- Montážní výška 361 mm, montážní hloubka 320 mm, potřebný vnitřní rozměr pro výsuvné kolejnice 450 mm, tloušťka boční stěny skříňky 16 mm nebo 19 mm.
- Pro skříňky s boční stěnou o tloušťce 18 mm se musí distanční podložky 00243513 objednat samostatně.
- Zapotřebí jsou přední dvířka bez pantů a otvorů. Dbejte na uspořádání úchytek.
- Možnost zabudování též do spodních skříněk s kazetovými dvířky od šířky rámu 40 mm.
- Při plánování zohledněte montážní výšku systému třídění odpadu, montážní hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr pro spodní skříňku.
- Minimální instalační výška BLANCO TAMPERA Hot: 550 mm.
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání MOVEX: 100 mm.


Obsah dodávky

- výsuvný systém pro přední dvířka
- víko systému
- nádoby 2 x 17 l

Detaily



Dohled



PRODUKT_3D