

Fiches d'information sur le produit ALTA-S-F Compact

Référence de l'article 518413

Avantage



- Adapté au montage devant une fenêtre
- Utilisation facile: lever verticalement et coucher sur le côté
- Robinetterie élancée au design esthétique
- Douchette amovible en métal de haute qualité
- Hauteur minimum entre l'évier et le battant de la fenêtre 4,5 cm

Coloris



Coloris disponibles
chromé

surface métallique chromé


Informations de planification

- *Hauteur minimum entre l'évier et le battant de la fenêtre 4,5 cm.


Étendue des fournitures

- Bec orientable à 128° avec douchette amovible
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques (HP D=35 mm 121 894)
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 750 mm et écrou $\frac{3}{8}$ " pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Détails



Plage de pivotement



Vue latérale