Technische productfiche ALTA-F Compact

Item nr. 518412

Voordelen



- Kan geïnstalleerd worden voor een raam
- De kraan kan gemakkelijk worden losgemaakt en neergelegd
- Hoge en slanke mengkraan
- Het voorste gedeelte van de uitloop is draaibaar, wat het vullen van flessen vereenvoudigt
- Grote bewegingsvrijheid door 360° draaibare uitloop
- Afstand tussen kraanopening en venstervleugel: minimaal 2,5 cm

Kleuren



Beschikbare kleuren

chroom

galvanic chroom


Planningsinformatie

- *Afstand tussen kraanopening en venstervleugel: minimaal 2,5 cm.
- Optioneel leverbaar:
- beluchtingsset met heldere spray en bruisstraal voor hogedrukmengkranen incl. servicesleutel


Inbegrepen bij levering

- Uitloop 360° draaibaar voor groter bereik
- Kraanopening van Ø 35 mm vereist
- Keramische schijven
- Flexibele aansluitslangen van 750 mm en met ⅜" moer voor eenvoudige en stevige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan bij installatie op roestvrij stalen spoeltafels
- LGA-certificaat
- DVGW-certificaat

Details



Draaibereik



Zijaanzicht