Technische productfiche ALTA-S-F Compact

Item nr. 518413

Voordelen



- Kan geïnstalleerd worden voor een raam
- De kraan kan gemakkelijk worden losgemaakt en neergelegd
- Hoge en slanke mengkraan
- Met uittrekbare sproeikop in hoogwaardige metaaluitvoering
- Afstand tussen kraanopening en venstervleugel: minimaal 4,5 cm

Kleuren



galvanic chroom

Beschikbare kleuren

chroom


Planningsinformatie

- *Afstand tussen kraanopening en venstervleugel: minimaal 4,5 cm.
- Optioneel leverbaar:
- beluchtingsset met heldere spray en bruisstraal voor hogedrukmengkranen incl. servicesleutel


Inbegrepen bij levering

- Uitloop 128° draaibaar
- Kraanopening van Ø 35 mm vereist
- Keramische schijven
- Met nylon beklede sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 750 mm en met ⅜" moer voor eenvoudige en stevige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan bij installatie op roestvrij stalen spoeltafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenstemming met EN 1717
- LGA-certificaat
- DVGW-certificaat

Details



Draaibereik



Zijaanzicht